



## Anwendungen

Plattenbefestigung auf Holzunterkonstruktion, Verschlüsse, Möbelfertigung, Gestellbau, Trockenbau, Brandschutz

## Eigenschaften

- Sehr leichtes und kraftvolles Gerät
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Schnellverschluss an der Klammerführung
- Verstellbare Abluft


## Klammergerät, schwer

### Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	365x92x305 mm
Nettogewicht	2,7 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	5,5 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	185 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	93 dB
Geräuschemission (Lwa)	99 dB
Vibration	3,1 m/s <sup>3</sup>
Zyklus/Sekunde	15
Magazinkapazität	130 Stück
Gauge	14 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

### Befestiger Spezifikation

S Klammer



### Beschreibung

SQS55XP-S, Klammergerät für schwere Klammern 90mm, K

### Art. Nr.

XL3089

### EAN code

8715274018478