



BRUTTOPREISLISTE 2022

gültig ab 01.01.2022

Urheberrechtshinweis: Alle Inhalte dieser Preisliste, insbesondere Texte (auch Preisangaben und Preisbestandteile), Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt (Copyright). Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei Gebr. Kemper GmbH + Co. KG. Eine Vervielfältigung, Weitergabe oder Veröffentlichung jedweder Art ist ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht gestattet.

Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z. B. die Inhalte unerlaubt auf die eigene Homepage kopiert), macht sich gem. § 106 ff Urhebergesetz strafbar. Er wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten. Kopien von Inhalten können im Internet ohne großen Aufwand verfolgt werden.

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Oktober 2021


KEMPER
FORTSCHRITT MACHEN



Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10

für Freistrom-Absperrventile, geschlossenzellig geschäumtes Polyethylen, schalldämmend, einfache Montage durch Verschlussclipsse oder mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, CE-Kennzeichnung, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C,

Hinweis: nicht passend für Freistrom-Absperrventil mit Flanschanschluss

Bestellnr.	DN	Versandgewicht (kg)	PG	EUR
4711001500	15	0,02	1	20,61
4711002000	20	0,02	1	22,58
4711002500	25	0,03	1	24,76
4711003200	32	0,05	1	33,34
4711004000	40	0,06	1	47,78
4711005000	50	0,08	1	51,99



Dämmschale für MULTI-THERM automatische Zirkulations-Regulierventile, Figur 471 11

geschlossenzellig geschäumtes Polyethylen, schalldämmend, einfache Montage durch Verschlussclipsse oder mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, CE-Kennzeichnung, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr.	DN	Versandgewicht (kg)	PG	EUR
4711101500	15	0,02	1	20,61
4711102000	20	0,02	1	22,58
4711102500	25	0,03	1	26,20



Dämmschale für MULTI-FIX-PLUS manuelles Zirkulations-Regulierventil ab 06/2016, Figur 471 26

passend für Figur 150 6G und Figur 151 06, geschlossenzellig geschäumtes Polyethylen, schalldämmend, einfache Montage durch Verschlussclipsse oder mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, CE-Kennzeichnung, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr.	DN	Versandgewicht (kg)	PG	EUR
4712601500	15	0,02	1	22,90
4712602000	20	0,02	1	25,09
4712602500	25	0,01	1	29,09
4712603200	32	0,01	1	40,33
4712604000	40	0,03	1	55,01
4712605000	50	0,09	1	65,73



Dämmschale für Rotguss-Unterputzventile UP-PLUS und ETA-THERM, Figur 471 14

geschlossenzellig geschäumtes Polyethylen, schalldämmend, einfache Montage durch Verschlussclipsse oder mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, CE-Kennzeichnung, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr.	für DN	Versandgewicht (kg)	PG	EUR
4711400000	15-20	0,02	1	20,92
4711400100	25-32	0,02	1	22,90



/// Dämmschale für VAV Vollstrom-Absperrventile und CONTROL-PLUS Messarmaturen, Figur 471 19

geschlossenzeitig geschäumtes Polyethylen, schalldämmend, einfache Montage durch Verschlussclipsse oder mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, CE-Kennzeichnung, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr.	für DN	Versandgewicht (kg)	PG	EUR
4711902000	15-20	0,01	1	22,90
4711902500	25-32	0,02	1	29,09



/// Dämmschale für MULTI-T-STÜCK, Figur 471 28

passend für MULTI-T-STÜCK Figur 128 0G, KHS Temperaturmessarmatur Pt1000 Figur 628 0G und Temperaturmessarmatur für KHS HS2 Hygienespülung Figur 689 00, geschlossenzeitig geschäumtes Polyethylen, schalldämmend, einfache Montage durch Verschlussclipsse oder mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, CE-Kennzeichnung, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr.	für DN	Versandgewicht (kg)	PG	EUR
4712801500	15	0,05	1	21,75
4712802000	20	0,05	1	25,55
4712802500	25	0,04	1	36,42
4712803200	32	0,05	1	49,93
4712804000	40	0,05	1	59,86
4712805000	50	0,09	1	74,03



/// Dämmschale für KHS CoolFlow Kaltwasser-Regulierventile, Figur 471 27

passend für KHS CoolFlow Kaltwasser-Regulierventil Figur 615 0G, 616 0G und 617 0G, geschlossenzeitig geschäumtes Polyethylen, schalldämmend, einfache Montage durch Verschlussclipsse oder mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, CE-Kennzeichnung, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr.	DN	Versandgewicht (kg)	PG	EUR
4712701500	15	0,02	2	18,30



/// Dämmschale für Kugelhahn, Figur 471 24

passend für Figur 351 00, abnehmbare und wiederverwendbare Armaturendämmschale für Kugelhähne mit Gewindeanschluss, aus expandiertem Polypropylen (EPP), zwei ineinander fassende Halbschalen, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, max. Betriebstemperatur 110 °C

Bestellnr.	DN	Versandgewicht (kg)	PG	EUR
4712401500	15	0,01	1	14,12
4712402000	20	0,02	1	16,99
4712402500	25	0,03	1	19,73
4712403200	32	0,04	1	21,53
4712404000	40	0,05	1	33,34
4712405000	50	0,09	1	41,63

ABSPERREN
SICHERN
DRUCKMIN. / FILTER
REGULIEREN
MESS-TECHNIK
PROBE-NAHME
UP-ARMATUREN
WASSER-ZÄHLER
FROSTI
TRESORE
SONSTIGE
KHS
KTS
ZUBEHÖR
ERSATZTEILE



Dämmschale für CLASSIC Absperr-WZ-Kombinationen, Figur 471 16

geschlossenzeitig geschäumtes Polyethylen, schalldämmend, einfache Montage durch Verschlussclipse oder mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, CE-Kennzeichnung, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr.	Versandgewicht (kg)	PG	EUR
4711600000	0,08	1	39,54



Dämmschale für CLASSIC VAV Absperr-WZ-Kombinationen, Figur 471 17

geschlossenzeitig geschäumtes Polyethylen, schalldämmend, einfache Montage durch Verschlussclipse oder mit handelsüblichen Klebern diffusionsdicht verschließbar, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, CE-Kennzeichnung, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr.	Versandgewicht (kg)	PG	EUR
4711700000	0,10	1	39,54



Dämmschale für Absperr-WZ-Kasten, Figur 471 18

einteiliges Formteil aus expandiertem Polystyrol, schalldämmend, mit perforierten Schnittkanten für Messkapseln, Befestigung im Absperr-WZ-Kasten durch Festklemmen aufgrund der Bauform gegeben, zur Einhaltung der Anforderung gemäß EnEV 2014, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, min. Betriebstemperatur -40 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr.	Versandgewicht (kg)	PG	EUR
4711800000	0,03	1	11,49

